

Pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento

Gaoyuan Company é uma fabricante de pavimentadora de micro-revestimento localizado na China, que é dedicado a fornecer aos clientes soluções globais com a pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento. Nossa pavimentadora inteligente é uma máquina de manutenção rodoviária patenteado que é desenvolvido com base em tecnologias avançadas a nível internacional. A fim de oferecer aos clientes produtos de melhor qualidade, compramos os principais componentes de fornecedores renomados, como da Alemanha BUCHER válvula hidráulica, da Italiana ITALVIBRAS motor de vibração etc.

Graças ao nosso foco constante na melhoria do produto, a pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento tem os certificados CE, CCC, e podem resolver muitos tipos de problemas dos pavimentos como a redução de atrito de resistência, rachaduras e buracos, a fim de melhorar o pavimento é anti-deslizante, a performance à prova d'água e uniformidade de velocidade. Como resultado, Gaoyuan pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento é amplamente utilizado na construção de dejetos de impermeabilização, selagem chorume modificados e micro-revestimento.

Especificações técnicas principais da Pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento HGY5311TXJ

Modelo do Produto	HGY5311TXJ
Modulo do Chassis	ZZ1316M3866C1
Potência do motor	110 kw / 2000 rpm
Agregados Volume Bin	12 m ³
Volume do tanque de emulsão	4 m ³
Volume do tanque de água	4 m ³
Volume do tanque de aditivo	600 L
Volume do tanque de carga	2×0.5 m ³
Volume de descarregamento do misturador	max.3.5T/min
Velocidade Mínima de Veículo	1 km/h
Largura de espalhamento	2.5~4.3 m (Largura poderia ser fantasiados em casos especiais)
Dimensões totais	11690×2496×3490 (mm) (L×W×H)

Principais Componentes

Chassis	Especialmente fantástico chassis de baixa velocidade ZZ1316M3866C1 feita pelo Sino Truck
motor auxiliar	Cummins 6BT5.9-C150, 110kW/2000rpm
Da bomba do asfalto	USA Roper
Bomba hidráulica	USA PARKER
Válvula hidráulica	Germany BUCHER
Motor Hidráulico	Denmark DANFOSS
Vibração do motor	Italy ITALVIBRAS
Redutor	Tianjin SEW
Unidade principal elétrica	Japan OMRON
Misturador	Misturador forçado de eixo duplo

Pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento HGY5250TXJ

Modelo do Produto	HGY5250TXJ
Potência dos motores auxiliares	70kw/2000rpm
Agregados Volume Bin	10m ³
Volume do tanque de emulsão	3.5 m ³
Volume de água do tanque	3.5 m ³
Volume do tanque de aditivo	400L
Volume de enchimento do tanque	2×0.5 m ³
Máx. Volume de descarregamento de Mixer	3.5T/min
Min. Velocidade do veículo	About 1 km/h
Pavimentação Profundidade	3 ~ 15 mm
largura de propagação de tanque	2.5~4.3 m, A largura ajustável pode ser personalizada em casos especiais
Dimensões totais	10860×2496×3360 mm (L×W×H)

Principais Componentes

Chassis	Especialmente fantasiados chassis de baixa velocidade ZZ1256 feita pelo Sino Truck
Motor auxiliar	Yuchai YC4108ZG
Bomba hidráulica	Tianjin PERMCO
Válvula hidráulica	Germany BUCHER
Motor Hidráulico	Denmark DANFOSS
Vibração do motor	Italy ITALVIBRAS
Redutor	Tianjin SEW
Unidade principal elétrica	Taiwan DELTA
Sistema de controle elétrico	France Schneider
Misturador	Misturador forçado de eixo duplo

Se você está na necessidade de um distribuidor de asfalto, pavimentadora de micro-revestimento a frio ou pavimentadora de asfalto, estamos em Gaoyuan e também podemos ajudá-lo com suas necessidades. Como nossos produtos são confiáveis, duráveis e econômicos, eles são muito procurados pelos clientes da Polónia, Rússia, Indonésia, Vietnã, Cazaquistão, Quirguistão, Nigéria, Angola, Congo, entre outros países. Obrigado por visitar o nosso site. Estamos certos de que você estará satisfeito com os nossos equipamentos de manutenção de estrada.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: