

Usina de emulsão asfáltica

Usina de emulsão asfáltica GYRY10A é o nosso equipamento de emulsão de asfalto recém-desenvolvido que ganhou a patente nacional (ZL00226275.4 patente n º.). Ele é projetado para produzir asfalto emulsionado para uso em construção de rodovias expressas e projetos de manutenção rodoviária.

Características

1. Nossa usina de emulsão asfáltica foi concebida em uma fundação de que é adequada para trabalhar no campo. Pode ser equipado com um aquecedor de água ou dispositivo de aquecimento HTF para aquecer a emulsão no canteiro de obras.
2. Este equipamento emulsão asfáltica usa um sistema de controle automático para automaticamente monitorar e regular o conteúdo de asfalto no asfalto emulsionado. Além disso, adota dois tanques de emulsão para misturar os materiais e água de descarga, por sua vez para a produção contínua. Ar comprimido empurra o fluxo de fluido que é regida pela válvula pneumática, reduzindo assim a intensidade do trabalho.
3. A alta eficiência do permutador de calor é usado primeiro para esfriar quando terminar de fazer o asfalto emulsionado de modo a melhorar a estabilidade de armazenamento de asfalto emulsionado e, em seguida utilizada para aquecer a água de arrefecimento para a produção de asfalto emulsionado, que economiza água do aquecimento com menor custo de produção e torna amigável ao ambiente e processo de economia de energia.
4. A velocidade de rotação da bomba de asfalto é controlada por um motor de frequências relativas e as taxas de fluxo de emulsão é regulado por uma válvula (exibida pelo medidor de fluxo). Portanto, teor de asfalto no asfalto emulsionado pode ser controlada com precisão e de forma estável.
5. HTF sistema de aquecimento é equipado para aquecer todas as bombas antes da produção, que é fácil e conveniente para substituir o fermento com o maçarico.
6. A temperatura do HTF sistema de aquecimento e sistema de aquecimento de água é controlada automaticamente.
7. Todas as partes que entram em contato com a emulsão são feitos de aço inoxidável qualificados, que são resistentes ao desgaste e resistentes à corrosão, sendo ideal para produção de asfalto emulsionado.
8. A fineza da emulsão é menor do que 5mM.

Especificações Técnicas da Usina de emulsão asfáltica

Modelo	GYRY10A
Max Capacitância	50kWh
Poder de emulsificante	30kW/22kW
Velocidade de rotação de emulsificante	2900rpm
HTF Poder do aquecimento elétrico	9kWh
Potência do queimador	2.0×10 ⁵ kcal/h
Área de transferência de calor	27□
Finura de asfalto emulsionado	< 5µm
Produtividade	10t/h
Peso	8t
Dimensões totais	5660×2560×2150mm (L×W×H)

Como um fabricante experiente da usina de asfalto da emulsão na China, nós também fornecemos em Gaoyuan pavimentadora de argamassa asfáltica e micro-revestimento, distribuidor de asfalto e outras máquinas para manutenção de estradas, a fim de satisfazer todas as necessidades do cliente. Porque os nossos produtos são confiáveis duráveis e econômicos, eles tem os certificados CE, CCC,portanto são de grande procura pelos clientes na Polónia, Rússia, Papua Nova Guiné, Indonésia, Vietnã, Cazaquistão, entre outros países. Entre em contato conosco para mais informações. Estamos ansiosos para trabalhar com você.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: